

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Linear Angle Frameless Sensor 55cm CCT DIM Black

LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR | Apparecchi sottopensile per applicazione angolare

#### Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



# Vantaggi del prodotto

- Adatto per installazione angolare
- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Collegamento senza soluzione di continuità fino a 3 apparecchi di illuminazione in fila tramite connettore incluso
- Emissione luminosa omogenea

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Temperatura del colore regolabile in tre step
- Accensione e spegnimento e cambio colore tramite movimenti con distanza massima di 6 cm davanti al sensore di movimento a infrarossi
- Oscuramento continuo coprendo il sensore di movimento a infrarossi a una distanza massima di 6 cm per almeno un secondo
- 2 diverse lunghezze disponibili
- Durata: fino a 30.000 ore
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)



# DATI TECNICI

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	7,50 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Corrente nominale	51,000 mA	
Corrente di innesco	8.8 A	
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	120 µs	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	76	
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	56	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	90	
Fattore di potenza λ	≥0,5	
Distorsione armonica totale	130 %	
Classe di sicurezza	III	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	480 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	490 lm	
Efficienza luminosa	64 lm/W	
Temperatura di colore	300040006500 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / daylight	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	110°	

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	550,00 mm
Larghezza	36,00 mm
Altezza	18,00 mm
Peso prodotto	249,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



# **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	PASSO PIR
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Si
Replaceable light source	No

# Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# **SENSORE**

Tipo di sensore	Sensore infrarosso
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)

Area di rilevamento del sens.movimento	60 mm
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

# Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

#### Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Linear Angle Flood Sensor	
POF	Informazioni legali	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85	
POF	Dichiarazioni di conformità	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075842489	Astuccio 1	56 mm x 78 mm x 683 mm	401.00 g	2.98 dm <sup>3</sup>
4058075842496	Cartone di spedizione 8	698 mm x 172 mm x 250 mm	3829.00 g	30.01 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.