

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Undercabinet Socket Flood 830 DIM White Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Kit sottopensile senza cornice con prese di corrente e porte USB-C



#### Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili

## Vantaggi del prodotto

- Uso multifunzionale: illuminazione e funzione di alimentazione / ricarica in un apparecchio di illuminazione
- Due prese di corrente e due porte USB-C per supportare apparecchiature aggiuntive (dispositivi da cucina, dispositivi mobili)
- Disposizione individuale dei moduli luminosi a destra o a sinistra o mista, a seconda delle proprie esigenze
- Collegamento di un massimo di 4 moduli luminosi tramite un semplice sistema a scatto

# Caratteristiche del prodotto

- Il modulo presa può alimentare dispositivi con una potenza fino a 2400 W
- 2 prese EU (max.10A) e 2 USB C (5V 2.4A)
- Accendere e spegnere tenendo premuto il pulsante per 1 secondo
- Oscuramento continuo tenendo premuto il pulsante per più di 3 secondi
- Il kit di avviamento include un modulo presa e due moduli luce
- Il kit di estensione include un modulo luce
- Durata: fino a 30.000 ore



# DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,85 W
Tensione nominale	36 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	110,000 mA
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	38 µs
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	Ш
Modalità di funzionamento	Mains voltage

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	250 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	300 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110°

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	179,00 mm
Larghezza	81,00 mm
Altezza	21,00 mm
Peso prodotto	140,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



# UNDERCABINET SOCKET FL EXT 830 D BK line drawing

#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Spina tipo F
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	-

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Undercabinet Socket	
PDF	Informazioni legali	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85	
PDF	Dichiarazioni di conformità UNDERCABINET SOCKET FL KIT		

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075842823	Astuccio 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm <sup>3</sup>
4058075842830	Cartone di spedizione 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.