

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling fan grill | Griglia per ventilatore da soffitto a LED che combina luce e ventilazione



#### Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

## Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m²
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Imposta l'emissione luminosa da 0 a 100% per il comfort personale
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Aspetto estetico di una luminaire da soffitto
- Modalità estate/inverno
- 5 anni di garanzia

#### Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 700 m<sup>3</sup>/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 1 ora / 2 ore / 4 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K



- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP20

## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	55,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	230,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	320
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	320
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici


Flusso luminoso	3100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4200 lm
Efficienza luminosa	86 lm/W
Temperatura di colore	30006500 K
Icona di Verificata con community	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	175.00 °

# PURIFICATORI D'ARIA A RAGGI UV

Circolazione d'aria	700
Adatto per uno spazio fino a	20 m <sup>2</sup>

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	553,00 mm
Larghezza	553,00 mm
Altezza	157,00 mm



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acciaio Plastica
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Si
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Lunghezza per il montaggio	533,00 mm
Larghezza per il montaggio	553 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	-
·	

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Marzo 2025
---	---------------------------

# Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Corda di sicurezza
- Richiede 2 batterie AAA (non incluse)

## Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Ceiling Fan Grill
PDF	Dichiarazioni di conformità	CEILING FAN GRILL
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	CEILING FAN GRILL

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854397677	Astuccio 1	630 mm x 630 mm x 214 mm	8528.00 g	84.94 dm <sup>3</sup>
4099854397684	Cartone di spedizione 1	648 mm x 232 mm x 648 mm	9748.00 g	97.42 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.