

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX® Solar | Apparecchi da esterno portatili



#### Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Per esterni (IP44)

#### Vantaggi del prodotto

- Funzione di ricarica USB tramite la funzione power bank integrata

## Caratteristiche del prodotto

- Classe di protezione: IP54
- Apparecchio di illuminazione a LED per esterni intelligente ed elegante
- Ricarica della batteria tramite pannelli solari
- Apparecchi LED per esterni ad energia solare

## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	2,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	490,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	120 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120°

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	90,00 mm
Larghezza	30,00 mm
Altezza	90,00 mm
Peso prodotto	130,00 g



## **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

Materiale del corpo		Polycarbonate (PC)
N	Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
٦	Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	USB di tipo C
Grado di protezione	IP54
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Presa di corrente
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	. <del>-</del>

#### **BATTERIA**

Dimensioni della batteria	Others
Numero batterie incluse	1
Tempo di ricarica della batteria	3 h

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Giugno 2025
---	----------------------------

# Apparecchiatura / Accessori

- Batteria ricaricabile integrata e ricarica facile tramite USB-C
- Cavo di ricarica incluso

# Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.

- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Informazioni legali	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity Nightlux Solar
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity Nightlux Solar

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854444517	Blister 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm <sup>3</sup>
4099854444524	Cartone di spedizione 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.