



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Striscia LED RGB robusta ed estensibile



Aree di applicazione

- Giardini e altre aree esterne
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole

Caratteristiche del prodotto

- Estendibile fino a 50 metri, max. 450 W
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Controllo del colore RGB

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	135,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	20000,00 mm
Larghezza	16,00 mm
Altezza	8,00 mm
Peso prodotto	4610,00 g



OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65
RC

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Cloruro di polivinile (PVC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Spina tipo F
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor

Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Dimensioni della batteria	CR2025
---------------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.5 m e spina
- Avvolgicavo per una facile conservazione
- Telecomando e batteria inclusa
- Accessori di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Outdoor Flex
 Dichiarazioni di conformità	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854449253	Astuccio 1	222 mm x 307 mm x 383 mm	4928.00 g	26.10 dm ³
4099854449260	Cartone di spedizione 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10668.00 g	55.16 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.