

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Flat Felt Floor 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Apparecchi decorativi in feltro con LED integrato



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro e metallo
- Cavo in tessuto
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Corrente nominale	100,000 mA	
Corrente di innesco	0.1 A	
Limit.corrente inrush T _{h50}	192 μs	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	387	
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	242	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	387	
Classe di sicurezza	П	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

Dati fotometrici

Flusso luminoso	800 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2400 lm
Efficienza luminosa	37 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	360 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	250,00 mm
Altezza	1525,00 mm
Peso prodotto	3260,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



DECOR FLAT FELT FLOOR 830

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Feltro Alluminio
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Pavimento
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾	

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	
Potenza in modalità di emergenza	-
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FLAT FELT TABLE+FLOOR	
PDF	Dichiarazioni di conformità	LUM DECOR	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075847545	Astuccio 1	102 mm x 282 mm x 1,073 mm	3784.00 g	30.86 dm ³
4058075847552	Cartone di spedizione 2	1,086 mm x 296 mm x 227 mm	8688.00 g	72.97 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.