

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Pearl Pendant 3XG9 Beige

Decor Pearl | Apparecchi decorativi in feltro con attacco G9



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Facile montaggio
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili

Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: feltro, vetro e metallo
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

| Tensione nominale | 220240 V |
|------------------------------|---------------|
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | T . |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 345,00 mm |
|---------------|------------|
| Larghezza | 337,00 mm |
| Altezza | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 1260,00 g |



DECOR PEARL PENDANT 3XG9 BG

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Beige |
|---------------------------|----------------|
| Colore della struttura | Beige |
| Materiale del corpo | Feltro Acciaio |
| Materiale della copertura | Vetro |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--|------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Morsetto, 3 poli |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Suspended |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | G9 |

SENSORE

| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| me | CE / UKCA |
|----|-----------|
| | |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED | |
|---|--|--|
| Numero di illuminanti inclusi | 3 | |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PEARL WALL+PENDANT G9 | |

| Documenti e certificati | | Nome del documento | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| POF | Dichiarazioni di conformità | LUM DECOR holder series | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | LUM DECOR holder series | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075847705 | Astuccio 1 | 272 mm x 272 mm x 193 mm | 1568.00 g | 14.28 dm ³ |
| 4058075847712 | Cartone di spedizione 4 | 558 mm x 286 mm x 408 mm | 7187.00 g | 65.11 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.