

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

URBAN VLA P 60W 722 A60X120

URBAN VILLA ASYMMETRIC | Apparecchio di illuminazione con distribuzione della luce asimmetrica



Aree di applicazione

- Uso esterno (IP66)
- Parchi
- Centro città
- Centro storico

Vantaggi del prodotto

- Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata
- Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante
- Uniformità luminosa elevata
- 2 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi

– Classe di isolamento: II


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	60,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	274,000 mA
Corrente di innesco	45.9 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	128 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	22
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	22
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	36
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Interfaccia per la regolazione	DALI2 / IoT

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6300 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W
Temperatura di colore	2200 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo



URBAN VLA P 60W 722 A60X120

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	425,00 mm
Larghezza	425,00 mm
Altezza	816,00 mm
Peso prodotto	9200,00 g
Lunghezza del cavo	-

Grado di protezione	IP66
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	Sì ¹⁾
Type of dimming [GMS]	DALI D4I
Campo di regolazione	10...100 %
Pronto per l'IoT	Supporto del tipo di dati DALI PARTE 251, 252, 253 ²⁾
Montaggio tipo	Posta in alto
Posizione di montaggio	Polo
Ambiente applicativo	Outdoor
Larghezza per il montaggio	-
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

¹⁾ Dali2, 8 levels Step DIM

²⁾

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
Funzione aggiunta	VIVARES

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	URBAN VLA P SET GLASS FROSTED	4099854618642

Apparecchiatura / Accessori

- Vetro smerigliato disponibile come accessorio separato

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	URBAN VLA P 60W 722 A60X120
	File LDT (Eulumdat)	URBAN VLA P 60W 722 A60X120
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	URBAN VLA P 60W 722 A60X1