

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LED Spot Set CCT Recess IP44 Adjustable 4.9W CCT 36° Chrome

LED Spot Set CCT Recess IP44 | Incasso IP44 Frontale con LED integrato CCT



Aree di applicazione

- Adatti per esterni
- Bagni
- Officine, garage, zone di stoccaggio coperte all'aperto

Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Versione Click-CCT: temperatura del colore regolabile in tre fasi mediante commutazione ripetuta
- Angolo di rotazione regolabile
- Con modulo LED e driver integrati
- Disponibile nelle temperature di colore: 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Possibilità di cablaggio passante
- Tipo di protezione, lato anteriore: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,90 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	44,000 mA
Corrente di innesco	6.1 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	29
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	18
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	29
Fattore di potenza λ	0,40
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	270 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	420 lm
Efficienza luminosa	55 lm/W
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K / 6500 K
Icona di Verificata con community	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Intensità luminosa	540 cd
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	36 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	88,00 mm
Altezza	40,00 mm
Peso prodotto	208,00 g



SPOT SET 4.9W827 DIM IP44

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Cromo
Colore della struttura	Cromo
Materiale del corpo	Aluminum Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	68 mm
Profondità di incasso	80 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from October 2025
---	-----------------------------

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Spotlights Adjustable CCT 3x4.9W
	Informazioni legali	Legal insert
	Informazioni legali	Safety insert G11222465
	Dichiarazioni di conformità	Spotlights IP44 and IP65
	Dichiarazioni di conformità UKCA	Spotlights IP44 and IP65

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854596049	Astuccio 3	94 mm x 244 mm x 131 mm	701.00 g	3.00 dm³
4099854596056	Cartone di spedizione 24	392 mm x 260 mm x 287 mm	6206.00 g	29.25 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.