

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Spot Set Recess Twistlock GU10 Adjustable 2.6W 827 Black

LED Spot Set Recess Twistlock GU10 | Incasso con lampadina GU10 inclusa e sistema Twistlock



### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

### Vantaggi del prodotto

- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Angolo di rotazione regolabile
- Lampada GU10 inclusa
- Temperatura di colore: 2.700 K
- Possibilità di cablaggio passante
- Grado di protezione: IP20



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 2,60 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 23,000 mA     |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 344           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 440           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | < 150 %       |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 200 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 230 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 65 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 2700 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdcm       |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1           |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <0.4         |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 36 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 85,00 mm |
| Altezza       | 58,00 mm |
| Peso prodotto | 136,00 g |



SPOT SET ADJTWIST  
2.6W827GU10

MATERIALE & COLORI

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Colore del prodotto                      | Sand black |
| Colore della struttura                   | Sand black |
| Materiale del corpo                      | Aluminum   |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C     |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio          | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento               | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                | IP20/IP20                |
| Dimmerabile                        | No                       |
| Montaggio tipo                     | Recessed                 |
| Posizione di montaggio             | Soffitto                 |
| Diametro del foro per il montaggio | 75 mm                    |
| Profondità di incasso              | 100 mm                   |
| Con sorgente luminosa              | Sì                       |
| Replaceable light source           | Sì                       |
| Definizione del portalampada       | GU10                     |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Available from October 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 3                           |

Apparecchiatura / Accessori

- Portalamпада GU10 + CONNECTOR BOX

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SPOT SET ADJTWIST 2.6W827GU10 |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11222465       |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert                  |
|  | Dichiarazioni di conformit                     | CE Declaration Spotlights     |
|  | Dichiarazioni di conformit  UKCA               | UKCA Declaration Spotlights   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075853690   | Astuccio<br>3                  | 78 mm x 111 mm x 299 mm                       | 458.00 g   | 2.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075853706   | Cartone di spedizione<br>18    | 357 mm x 177 mm x 324 mm                      | 3143.00 g  | 20.47 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.