

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Spot Set Recess CCT Adjustable 4.9W CCT 120° White

LED Spot Set Recess CCT | Incasso con LED CCT integrato



### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

# Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Versione Click-CCT: temperatura del colore regolabile in tre fasi mediante commutazione ripetuta
- Angolo di rotazione regolabile
- Con modulo LED e driver integrati
- Disponibile nelle temperature di colore: 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Possibilità di cablaggio passante
- Grado di protezione: IP20



CCT 120° White

# DATI TECNICI

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	4,90 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	42,000 mA
Corrente di innesco	7,5 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	80
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	63
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	102
Fattore di potenza λ	0,40
Classe di sicurezza	II .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	230 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	420 lm	
Efficienza luminosa	47 lm/W	
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K / 6500 K	
Icona di Verificata con community	2700 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight	
Indice di resa cromatica Ra	80 6 sdcm	
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	120 °	

# **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	90,00 mm
Altezza	27,50 mm
Peso prodotto	96,00 g



# **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	75 mm
Profondità di incasso	40 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

# Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# **SENSORE**

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
----------------------------------------	---------

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from November 2025
--	-----------------------------------------	------------------------------

# Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Spotlights Adjustable CCT 3x4.9W 827
POF	Informazioni legali	Legal insert
POF	Informazioni legali	Safety insert G11222465
POF	Dichiarazioni di conformità	Spotlights
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	Spotlights

# **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854595745	Astuccio 3	94 mm x 202 mm x 103 mm	348.00 g	1.96 dm <sup>3</sup>
4099854595752	Cartone di spedizione 24	392 mm x 216 mm x 231 mm	3242.00 g	19.56 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.