

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LED spot and downlight recess slim 225mm 22W 830 White

LED spot and downlight recess slim | SLIM DOWNLIGHT con driver integrato

Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)



Vantaggi del prodotto

- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Cablaggio passante possibile con box connettore incluso
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Montaggio con incasso a soffitto
- Temperatura di colore: 4.000 K
- Possibile cablaggio passante
- Grado di protezione: IP20



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| Potenza nominale | 22,00 W |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Corrente nominale | 150,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,7 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 2000 lm | |
|--|--------------|--|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2400 lm | |
| Efficienza luminosa | 90 lm/W | |
| Temperatura di colore | 3000 K | |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo | |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 | |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcm | |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 | |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 | |
| Ampiezza fascio luminoso | 120 ° | |

DIMENSIONI E PESO

| | Diametro | 225,00 mm |
|---|---------------|-----------|
| | Altezza | 32,00 mm |
| Ī | Peso prodotto | 316,00 g |



DL SLIM 225MM 22W 230V WT 8X3

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Bianco |
|--|------------------|
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Poliammide |
| Materiale della copertura | Polystyrene (PS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Recessed |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Diametro del foro per il montaggio | 200 mm |
| Profondità di incasso | 25 mm |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| Tipo di sensore | - | |
|-----------------|---|--|
|-----------------|---|--|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|--|---------|
|--|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Available from October 2025 |
|---|-----------------------------|
| | |

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|---------------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DL SLIM | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Downlight Slim | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA Declaration Downlight Slim | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075853850 | Astuccio 3 | 163 mm x 233 mm x 233 mm | 1176.00 g | 8.85 dm ³ |
| 4058075853867 | Cartone di spedizione 24 | 486 mm x 341 mm x 492 mm | 10345.00 g | 81.54 dm ³ |

225mm 22W 830 White

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

225mm 22W 830 White