

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY

URBAN WALL VARIO DALI | Apparecchio da parete altamente versatile e decorativa con emissione luminosa verso l'alto e/o verso il basso, per uso esterno



PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Uso esterno (IP65)
- Montaggio a parete
- Illuminazione di facciate
- Area d'ingresso dell'hotel
- Illuminazione di sentieri
- Aree commerciali, industriali e residenziali

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio altamente versatile con un set di funzionalità all-in-one per soddisfare numerose esigenze di illuminazione
- Ottimo design industriale grazie al suo design chiuso ed elegante
- Durevole e robusto, realizzato con materiali di alta qualità, adatto per l'uso esterno, anche in condizioni ambientali difficili
- Efficienza energetica grazie ai livelli di potenza selezionabili e al rilevamento della luce diurna (non tipi DALI)

Caratteristiche del prodotto

- Multi Color: 2 diverse temperature di colore selezionabili tramite interruttore integrato
- Emissione luminosa selezionabile (verso l'alto e/o verso il basso) tramite interruttore integrato
- Angolo di fascio selezionabile tramite riflettori intercambiabili: fascio largo 55° (preinstallato) / fascio stretto 30° (accessorio incluso)
- Grado di protezione: IP65
- Resistenza alla corrosione C4 basata su un test di nebbia salina di 1.000 ore
- Sfiato integrato per evitare la formazione di condensa all'interno dell'apparecchio
- Disponibile nei colori dell'alloggiamento: grigio (come RAL7022) e nero (come RAL9017)
- Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	27,00 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	120,000 mA
Corrente di innesco	35,6 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	2.48 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	21
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	16
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	26
Fattore di potenza λ	> 0,9
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Resistenza ai transitori (L/N)	1000 V
Modalità di funzionamento	Alimentatore elettronico (ECG)
Interfaccia per la regolazione	DALI-2

1) Per le possibili opzioni fare riferimento all'immagine della tabella lumen/potenza


Dati fotometrici

Flusso luminoso	2700 lm ¹⁾
Efficienza luminosa	100 lm/W ¹⁾
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdc _m
Intensità luminosa	1850 cd
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	55 °


1) Per le possibili opzioni fare riferimento all'immagine della tabella lumen/potenza




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
30D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
55D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
30D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
55D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
30D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
30D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
55D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY
55D Up Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
30D Down



UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
30D Up Down



UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
55D Down




UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY
55D Up Down

Adjustable attributes

Potenza nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa
27W	4000K	2700lm	100lm/W
27W	3000K	2550lm	94lm/W

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	170,00 mm
Larghezza	120,00 mm
Altezza	254,00 mm
Peso prodotto	2550,00 g



UB WALL VARIO DA SQ P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Numero Ral [PIM]	RAL 7022
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro temperato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminal, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Classe di resistenza alla corrosione secondo EN 12944	C4
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	100000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	700 mA
--------------------	--------

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / ENEC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	solo da un esperto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2025
Funzione aggiunta	VIVARES

Apparecchiatura / Accessori

- Riflettori intercambiabili con angolo di fascio stretto (30°) inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	G11245508 URBAN WALL VARIO
	Informazioni legali	Safety Insert G11205497
	Informazioni legali	G11251403_LI_MG_T
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	G11260315_LSI INSERT_UB WALL VARIO
	Dichiarazioni di conformità	URBAN WALL VARIO

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità UKCA	URBAN WALL VARIO
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Up Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Up Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Up Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Down
	File IES (IES)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Up Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Up Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Up Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Up Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Down
	File LDT (Eulumdat)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Up Down

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Up Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Up Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Up Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Down
	File UGR (tabella UGR)	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 30D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 830 GY 55D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 30D Up Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Down
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	UB WL VARIO DA SQ 27W 840 GY 55D Up Down
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	UB WALL VARIO SQ

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854659867	Astuccio 1	146 mm x 192 mm x 366 mm	2906.00 g	10.26 dm³
4099854659874	Cartone di spedizione 4	398 mm x 305 mm x 394 mm	12387.00 g	47.83 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.