

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Elipsy Wall 23W CCT White

Decor Elipsy Wall | Apparecchio LED con profilo ellittico



#### Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

#### Vantaggi del prodotto

- Regolazione della temperatura del colore per diverse esigenze applicative

#### Caratteristiche del prodotto

- Cursore della temperatura colore (CTS): 2700 K, 4000 K, 6000 K



## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23,00 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	50/60 Hz	
Corrente nominale	180,000 mA	
Corrente di innesco	6 A	
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	100 μs	
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	59	
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	34	
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	55	
Fattore di potenza λ	> 0,5	
Distorsione armonica totale	< 20 %	
Classe di sicurezza	II	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	2100 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2800 lm	
Efficienza luminosa	91 lm/W	
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K / 6000 K	
Icona di Verificata con community	2700 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	300 °	

# DIMENSIONI E PESO

Diametro	380 mm
Altezza	220,00 mm
Peso prodotto	870,00 g



# DECOR ELIPSY WALL 23W CCT WT

#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco	
Colore della struttura	Bianco	
Materiale del corpo	Aluminum Steel	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)	
Grado di protezione	IP20	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03	
Dimmerabile	No	
Montaggio tipo	Surface	
Posizione di montaggio	Parete	
Profondità di incasso	-	
Con sorgente luminosa	Sì	
Replaceable light source	No	

#### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	-	
Tipo di sensore	-	

# ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo	di test funzionamento d'emergenza	Nessuno

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

#### Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

#### Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR ELIPSY WALL	

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854659218	Astuccio 1	272 mm x 432 mm x 433 mm	1502.00 g	50.88 dm <sup>3</sup>
4099854659225	Cartone di spedizione 2	560 mm x 448 mm x 458 mm	4438.00 g	114.90 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.