

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA® Decor Filament Wall Daylight Sensor 6.5W IP54 Dark Grey

ENDURA® Decor Filament Wall | Decorative and functional wall luminaires with daylight sensor, multiple work modes and 2 integrated light sources (eye-catching filament + downlight)



Aree di applicazione

- Esterni
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

Vantaggi del prodotto

- Applique decorativa
- Daylight sensor automatically switches the light ON and OFF
- Risparmio energetico e sui costi a lungo termine
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- High quality glass and aluminum housing finish
- Colore dell'alloggiamento: antracite
- Smog da bassa luminosità, illuminazione su richiesta (versione con sensore)
- 4 selectable operating modes: 1. 100% light brightness (Dusk to Dawn); 2. 30% light brightness (Dusk to Dawn); 3. 100% light brightness; 4. 30% light brightness
- Classe di protezione: IP54



- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	6,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	38 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	257
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	205
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	328
Fattore di potenza λ	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	470 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	780 lm
Efficienza luminosa	72 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	160 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	123,00 mm
Altezza	168,00 mm
Peso prodotto	511,00 g



ENDURA DEC FIL W DS 6.5W IP54
DG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Glass Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP54/IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK05
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Luce
Tecnologia di sensore	Fotocellula
Soglia di rilevamento del sens. luce	20...40 lx

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from January 2026
---	-----------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA DECOR FILAMENT WALL
	Informazioni legali	Safety insert G11219578

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854704994	Astuccio 1	123 mm x 146 mm x 193 mm	670.00 g	3.47 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854705007	Cartone di spedizione 6	389 mm x 311 mm x 228 mm	4460.00 g	27.58 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.