

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Striscia LED robusta ed estensibile da 4000K



Aree di applicazione

- Cantieri
- Rinnovamento
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole

Caratteristiche del prodotto

- Estendibile fino a 50 metri, max. 450 W
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Colore chiaro: bianco freddo

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	100,00 W
Tensione nominale	220240 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90

Dati fotometrici

Efficienza luminosa	97 lm/W
Flusso luminoso	9700 lm
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	15000,00 mm
Larghezza	11,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	11.00 mm
Altezza	7,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.00 mm
Varietà di conduttori	-
Peso prodotto	2550,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
Materiale del corpo	Cloruro di polivinile (PVC)

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000	
CARATTERISTICHE		
Dimmerabile	No	

70,0 mm

No

CFRTIFIC	ATI NIOI		
		₹N/IE E I I	$\square \square \vdash \square \sqcap \square \vdash \vdash$

Raggio di curvatura minimo

Autoadesivo

Norme	CE
Classe di sicurezza	П
Grado di protezione	IP65
Classe energetica della sorgente luminosa contenuta	E

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C

Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.5 m e spina
- Avvolgicavo per una facile conservazione
- Accessori di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Outdoor Flex UI/SI
PDF	Dichiarazioni di conformità	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848740	Astuccio 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm ³
4058075848757	Cartone di spedizione 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.