



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Outdoor Flex 20M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Striscia LED robusta ed estensibile da 4000K



### Arearie di applicazione

- Cantieri
- Rinnovamento
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

### Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole

### Caratteristiche del prodotto

- Estendibile fino a 50 metri, max. 450 W
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Colore chiaro: bianco freddo

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	142,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90

**Dati fotometrici**

Efficienza luminosa	84 lm/W
Flusso luminoso	12000 lm
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm

**Dati illuminotecnici**

Aampiezza fascio luminoso	120 °
---------------------------	-------

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	20000,00 mm
Larghezza	11,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	11.00 mm
Altezza	7,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.00 mm
Varietà di conduttori	-
Peso prodotto	3308,00 g

**COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	Bianco
Materiale del corpo	Cloruro di polivinile (PVC)

**Durata**

Numero cicli accensione / spegnimento	10000
---------------------------------------	-------

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Raggio di curvatura minimo	70,0 mm
Autoadesivo	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP65
Classe energetica della sorgente luminosa contenuta	E

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

## Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.5 m e spina
- Avvolgicavo per una facile conservazione
- Accessori di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Outdoor Flex UI/SI
 Dichiarazioni di conformità	Outdoor Flex declaration of conformity CE

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848764	Astuccio 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm <sup>3</sup>
4058075848771	Cartone di spedizione 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.