

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Concrete Mic Pendant 1XG9 Beige

Decor Concrete Mic Pendant | Apparecchi decorativi in calcestruzzo con attacco G9



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e cemento
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 100,00 mm  |
| Altezza       | 1200,00 mm |
| Peso prodotto | 800,00 g   |



DECOR CONCRETE MIC  
PENDANT 1XG9

MATERIALE & COLORI

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Colore del prodotto                      | Beige        |
| Colore della struttura                   | Beige        |
| Materiale del corpo                      | Calcestruzzo |
| Materiale della copertura                | Vetro        |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -            |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C     |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C     |
| Tipo di collegamento      | Morsetto, 3 poli |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Grado di protezione                    | IP20         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Sospesa      |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto     |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa                  | No           |
| Replaceable light source               | No           |
| Definizione del portalampada           | E27          |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                        |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR CONCRETE MIC PENDANT G9 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LUM DECOR holder series       |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | LUM DECOR holder series       |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075848368   | Astuccio<br>1                  | 130 mm x 190 mm x 260 mm                      | 1013.00 g  | 6.42 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075848375   | Cartone di spedizione<br>4     | 540 mm x 206 mm x 288 mm                      | 4618.00 g  | 32.04 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.