

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Mobile Ring Desktop

Linear LED Mobile Ring | Apparecchi portatili per selfie e riprese video, facile connessione con dispositivi mobili



Aree di applicazione

- Sale riunioni e conferenze
- Uffici
- Spazi abitabili
- Riunioni online
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Temperatura di colore regolabile per un'ampia gamma di applicazioni
- Montaggio spot flessibile su guida magnetica
- Regolabile in altezza

Caratteristiche del prodotto

- Versione Click-CCT: temperatura del colore regolabile in tre fasi mediante commutazione ripetuta
- Connessione dispositivo mobile tramite Bluetooth



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	5,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1100,000 mA
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	250 lm
Efficienza luminosa	49 lm/W
Temperatura di colore	3000 ... 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcn
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	200 mm
Lunghezza	310,00 mm
Larghezza	310,00 mm
Altezza	330,00 mm
Peso prodotto	415,00 g

LINEARLED MOBILE
RINGDESKTOP CCTUSB

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montaggio tipo	Standing
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	lone di litio
Dimensioni della batteria	CR2032
Tensione nominale della batteria	3 V

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

– Telecomando e batteria inclusa

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB
	Informazioni legali	Safety insert G11221890
	Dichiarazioni di conformità	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Dichiarazioni di conformità UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854497612	Astuccio 1	40 mm x 250 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm³
4099854497629	Cartone di spedizione 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.