

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA® Classic Copen Updown Wall GU10 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Copen | Stylish aluminum indirect lighting wall luminaires with GU10 socket



Aree di applicazione

- Esterni
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione di facciate ed edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Adatto ad applicazioni intelligenti grazie alla compatibilità con le lampade SMART+
- Illuminazione indiretta
- Corpo in alluminio pressofuso
- Colore dell'alloggiamento: antracite
- Diffusore in vetro
- Classe di protezione: IP54



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	84,00 mm
Larghezza	73,00 mm
Altezza	257,00 mm
Peso prodotto	720,00 g



ENDURA CLA COPEN UPD W
GU10 IP54 DG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Dark grey
Colore della struttura	Dark grey
Materiale del corpo	Aluminum

Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP54/IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampe	GU10

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 2 LED da 5 W
Numero di illuminanti inclusi	2

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC COPEN
 Informazioni legali	Safety insert G11219578

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854709609	Astuccio 1	82 mm x 93 mm x 268 mm	804.00 g	2.04 dm ³
4099854709616	Cartone di spedizione 4	287 mm x 182 mm x 212 mm	3482.00 g	11.07 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.