

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Flex Audio Voice Receiver 3M RGB Remote Control

Flex Strips Audio with Remote Control | Strisce LED decorative a luce bianca calda e RGB per interni, con funzione audio e telecomando



#### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione diretta e indiretta

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Controllo del colore RGB
- Grazie ai ricevitori vocali integrati, l'apparecchio reagisce al suono e alla musica
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | 12,50 W     |
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale            | 78,000 mA   |
| Corrente di innesco          | 28 mA       |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,50      |
| Distorsione armonica totale  | < 100 %     |
| Classe di sicurezza          | II          |

Dati fotometrici

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Efficienza luminosa                      | 10 lm/W             |
| Colore della luce (descrizione)          | rosso / verde / blu |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1                 |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 120 °               |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 3000,00 mm |
| Larghezza     | 10,00 mm   |
| Altezza       | 3,00 mm    |
| Peso prodotto | 200,00 g   |

FLEX AUDIO 3M RGB VR RC

MATERIALE & COLORI

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto                 | Bianco           |
| Colore della struttura              | Bianco           |
| Materiale del corpo                 | Poliuretano (PU) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg           |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento      | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione       | IP20              |
| Dimmerabile               | Sì                |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Montaggio tipo           | Surface      |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa    | Sì           |
| Replaceable light source | No           |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dimensioni della batteria | CR2025 |
|---------------------------|--------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norme                   | CE               |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Telecomando e batteria inclusa

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Flex Audio RGB          |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11226667 |

| Documenti e certificati                                                          |                             | Nome del documento                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Flex COB and Audio |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854448591   | Astuccio<br>1                  | 57 mm x 157 mm x 133 mm                       | 242.00 g   | 1.19 dm³  |
| 4099854448607   | Cartone di spedizione<br>8     | 285 mm x 245 mm x 180 mm                      | 2260.00 g  | 12.57 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.