

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Neon Digital Flex IP44 3M RGB Remote Control

Neon Digital Flex | Strisce LED colorate decorative per uso esterno con illuminazione omogenea



Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Spazi abitabili

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Accensione e spegnimento, cambio del colore e dimmerazione tramite telecomando
- Tipo di protezione: IP44
- Dimmerabile

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale | 15,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 120,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,50 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | External LED driver |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso | 120 lm |
| Efficienza luminosa | 8 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | rosso / verde / blu |
| Aampiezza fascio luminoso | 160 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 3000,00 mm |
| Larghezza | 6,70 mm |
| Altezza | 13,50 mm |
| Peso prodotto | 449,00 g |



NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE
RGB IP44

MATERIALE & COLORI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Silicone |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | Sì |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |

| | |
|--------------------------|----|
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata | |
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

| | |
|---------------------------|--------|
| Dimensioni della batteria | CR2025 |
| Numero batterie incluse | 1 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Norme | CE |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Telecomando e batteria inclusa

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | NEON Digital Flex |
|  Informazioni legali | Safety insert G11226667 |
|  Dichiarazioni di conformità | NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854449055 | Astuccio 1 | 67 mm x 252 mm x 253 mm | 557.00 g | 4.27 dm ³ |
| 4099854449062 | Cartone di spedizione 4 | 285 mm x 270 mm x 310 mm | 2695.00 g | 23.85 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.