

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

L 36 W/940

LUMILUX® DE LUXE T8 | Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13



Aree di applicazione

- Ideale quando la resa del colore è un fattore importante
- Edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Vantaggi del prodotto

- Colori naturali

Caratteristiche del prodotto

- Ottimo indice di resa cromatica
- Dimmerabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale | 36 W |
| Potenza di costruzione | 38.00 W |
| Tensione nominale | 103 V |
| Corrente nominale | 0,43 A |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Flusso luminoso | 2900 lm |
| Efficienza luminosa | 76 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX DE LUXE Cool White |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥90 |
| Tonalità di luce | 940 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.89 |



349616_FL_940

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|------------|
| Lunghezza totale | 1213.60 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 1200 mm |
| Diametro | 26,00 mm |
| Diametro del tubo | 26 mm |
| Peso prodotto | 165,00 g |

Durata

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durata utile | 16000 h ¹⁾ |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |

| | |
|--|---------|
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.90 |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
| Durata media nominale (B50) | 20000 h |

1) Con preriscaldamento ECG

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | G13 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 38.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|-------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-36/940-E-G13-26/1200 |
| Numero d'ordine | L 36W/940 |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER_FL |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 1213,60 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 26.00 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 26.00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,386 |
| Coordinata cromatica y | 0,374 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546392 |
| Numero del modello | AC34167 |

Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  Dichiarazioni di conformità | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE |
|  Certificati | EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL |
|  Certificati | EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL |

| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|--------------------|
|  Distribuzione della potenza spettrale | 349616_FL_940 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4050300011301 | Manicotto 1 | 1,215 mm x 27 mm x 27 mm | 189.00 g | 0.89 dm ³ |
| 4050300236469 | Cartone di spedizione 25 | 1,253 mm x 151 mm x 153 mm | 4660.00 g | 28.95 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.