

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Centraline



Arearie di applicazione

- Room control, floor control, daylight-dependent control
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Conference rooms
- Offices: Individual and group workplaces
- Production and assembly facilities
- Suitable for indoor applications
- Large luminaire groups
- Industry
- Corridors
- Strip lighting
- Logistic centers
- Classrooms
- Sports halls
- Training rooms

Vantaggi del prodotto

- Easy and intuitive control via App
- Control up to 1024 DALI ECGs via LAN interconnectivity
- Plug and Play preconfigured for instant use without any startup procedure
- Mains voltage interruption buffer battery
- All the luminaires in the system can be dimmed or switched
- Simple creation of scenes and sequences
- Switching and dimming of up to 256 DALI ECGs per DALI Professional control unit
- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Sensor integration in DALI
- Remote access/remote maintenance

Caratteristiche del prodotto

- Interconnection of up to 4 DALI Professional control units
- Configuration via LAN/WLAN/USB
- RGB color sequences
- Time-of-day-dependent color temperature adjustment (human centric lighting)

- Controller for 4 DALI lines
- Up to 50 pushbutton/sensor couplers can be integrated
- Integrated DALI supply
- 4 freely programmable switchover relays; load contact: 4x 5 A
- Daylight-dependent and/or presence-dependent or manual control
- Up to 4 x 16 groups can be controlled
- Integrated clock for event control
- Weekly scheduler
- Connection via push-in terminals
- Control of lighting scenes and sequences (recall/store)
- Housing for series installation
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	100...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	90,00 mm
Larghezza	160,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	160,00 mm
Altezza	62,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	62,00 mm
Peso prodotto	400,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	4
Numero di sensori collegabili	12
Max. accoppiatori a pulsante / sensori collegabili	16
App per la messa in servizio	Strumento PC (Windows)
Gruppi	4x16

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Tipo di installazione	Montaggio su guida DIN

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Free smartphone App for iOS and Android
- Suitable for up to 256 electronic control gears with DALI interfaces
- Graphic configuration software with Windows user interface

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
 PDF	Dichiarazioni di conformità 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
 PDF	EU Data Act Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321710871	Astuccio 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Cartone di spedizione 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Il software di configurazione è disponibile all'indirizzo www.ledvance.it/strumenti

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.