

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY SUP -CSW/P3/50

Connectors for TW LED Strips | Connettori per strisce LED TW



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	036 V
Corrente nominale	5000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	24,3 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	14,6 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	14.6 mm
Altezza	7,7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.7 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.350.75 mm ²
Peso prodotto	5,8 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20+55 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35+85 °C
---------------------------	-----------

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Dichiarazioni di conformità	LED STRIP ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451384	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	12.60 g	0.05 dm ³
4058075451391	Cartone di spedizione 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	778.00 g	6.25 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075451407	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	21842.00 g	73.01 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.