

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT

TRACKLIGHT SPOT D95 55W | Tracklight spot a 3 fasi con alimentatore integrato, potenza elevata



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID
- Illuminazione d'accento
- Fashion shops, accessories shops
- Grande distribuzione
- Hotel, ristoranti, negozi

Vantaggi del prodotto

- Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Riflettore profondo e anello anti-abbagliamento nero per abbagliamento minimizzato (UGR < 16)
- Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata
- Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Faretto tracklight compatto con attrezzatura di controllo integrata
- Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°
- Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 80 lm/W
- Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K



- Ottimo indice di resa cromatica R_a : > 90
- Indice di rappresentazione del colore R_a9: > 50
- Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM
- Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°
- Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
- Disponibile in bianco satinato (come RAL9016), nero satinato (come RAL9004) e grigio concreto (come RAL7042)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	55,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	240 mA
Corrente di innesco	25 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	< 5 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	32
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	41
Fattore di potenza λ	≥0,90
Distorsione armonica totale	< 15 %
Classe di sicurezza	l
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver


Dati fotometrici

Flusso luminoso	4000 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	≤3 sdcm
Intensità luminosa	-
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	24 °

2000


3000





DIMENSIONI E PESO

Diametro	95,00 mm
Altezza	297,00 mm
Peso prodotto	1520,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum

Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Adattatore, trifase
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Binario di montaggio
Ambiente applicativo	Indoorlndoor
Orientabile	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	45000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

¹⁾ _t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	1300 mA
ECG - Tensione di uscita	< 10 %

SENSORE

Tipo di sensore	
-----------------	--

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Riflettori accessori con angolazione del fascio da 15° o 38° disponibile

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI Tracklight Spot
PDF	Informazioni sulla confezione	Legal Insert Tracklight
PDF	Informazioni legali	LS Insert TRACK SP D
PDF	Informazioni legali	TRACKLIGHT SPOT
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV
PDF	Dichiarazioni di conformità	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRACK SP
	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File IES (IES)	TRACK SP D95 55W3000K 90RA NFL WT
	File LDT (Eulumdat)	TRACK SP D95 55W3000K 90RA NFL WT
	File ULD (DIALux)	TRACKLIGHTSPOTD9555W55W3000K90RANFLWT
	File ROLF (RELUX)	TRACK SP D95 55W-3000K
	File UGR (tabella UGR)	TRACK SP D95 55W3000K 90RA NFL WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	TRACK SP D95 55W3000K 90RA NFL WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	TRACK SP D95 55W3000K 90RA NFL WT

CAD/BIM	Nome del documento
BIM Revit 3D	TRACKLIGHT SPOT
CAD STEP 3D	TRACK SP D95


Testo per Tender	Nome del documento
Documenti per capitolati	TRACKLIGHT SPOT D95 55W 3000 K 90RA NFL WT-IT


DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075113527	Astuccio 1	120 mm x 120 mm x 330 mm	1625.00 g	4.75 dm ³
4058075113534	Cartone di spedizione 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	6977.00 g	21.88 dm ³


Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO











Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

WT