SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
DP VAL 600 9W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Apparecchi stagni dalla forma classica

VALUE CLASS

Aree di applicazione

- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Officine e linee di assemblaggio

Vantaggi del prodotto

- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- 3 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W
- Grado di protezione: IP65
- Ampiezza fascio luminoso: 115 °
- Possibile cablaggio passante
- Corpo in policarbonato

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	9,00 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Corrente nominale	50 mA
Corrente di innesco	10 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	130 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	60
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	48
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	76
Fattore di potenza λ	≥0,90
Distorsione armonica totale	< 25 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1080 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdcm
Intensità luminosa	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	115 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.



DP VAL 600 9W 4000K IP65



DP VAL 600 9W 4000K IP65

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600,00 mm
Larghezza	77,00 mm
Altezza	68,00 mm
Peso prodotto	635,00 g

DP VAL 600 IP65

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…+70 °C
Tipo di collegamento	Senza viti
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	110 mA

SENSORE

Tipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura di superficie limitata	Sì
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Se utilizzato in applicazioni molto fredde come nelle celle frigorifere, potrebbe essere necessaria una membrana speciale per garantire la durata

Consigli per la sicurezza

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
– Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_DAMP PROOF VALUE
PDF	Informazioni legali	LS Insert DP VAL IP65
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE DAMPPROOF Value 0.6 9W 840 4000K AC18145
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DP VAL 600 IP65

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
IES	File IES (IES)	DP VAL 600 9W 4000K IP65
LDT	File LDT (Eulumdat)	DP VAL 600 9W 4000K IP65
ULD	File ULD (DIALux)	DP VAL 600 9W-4000K IP65
ROLF	File ROLF (RELUX)	DP VAL 600 9W-4000K
	File UGR (tabella UGR)	DP VAL 600 9W 4000K IP65
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	DP VAL 600 9W 4000K IP65
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	DP VAL 600 9W 4000K IP65

	CAD/BIM	Nome del documento
RFA	BIM Revit 3D	Damp Proof Value
STEP	CAD STEP 3D	DP VAL 600

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

	Testo per Tender	Nome del documento
	Documenti per capitolati	DAMP PROOF VALUE 600 9W 4000K IP65-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075300705	Astuccio 1	70 mm x 608 mm x 83 mm	819.00 g	3.53 dm^3
4058075300712	Cartone di spedizione 6	625 mm x 181 mm x 230 mm	5568.00 g	26.02 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.