

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Apparecchi con due temperature di colore selezionabili tramite interruttore a parete

Aree di applicazione

- Montaggio a superficie a parete e soffitto
- Bagni (IP44)
- Applicazioni in interni



Vantaggi del prodotto

- Illuminazione omogenea
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Temperatura colore selezionabile tramite interruttore a parete (3000K, 4000K)
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	14,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	122 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1250 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1430 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcM
Ampiezza fascio luminoso	180 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600,00 mm
Larghezza	40,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	800,00 g



LED SQUARE IP44 60CM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum

Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LED SQUARE
	Dichiarazioni di conformità	LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399624	Astuccio 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm³
4058075399631	Cartone di spedizione 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.