

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## TubeKIT LED 1200mm 19W 840

TubeKIT™ | Apparecchio di illuminazione LED lineare, portatile e appendibile



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile
- Illuminazione diretta o indiretta (ad es. illuminazione in cornice)
- Cucine, spazi di lavoro

### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio lineare LED multifunzionale e facile da usare
- Tutti gli accessori necessari sono inclusi (viti, tasselli, staffe e ganci)
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Luminosa, robusta e durevole
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Flusso luminoso uniforme

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Tecnologia clip-in per l'impiego fisso e gancio per l'utilizzo mobile
- Durata: fino a 30.000 ore
- Non dimmerabile
- Corpo in policarbonato
- Illuminazione uniforme
- Temperature di colore: 3000 K o 4000 K
- Indice di resa cromatica  $R_a \geq 80$

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | 19,00 W       |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | $\geq 0,90$   |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 2090 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2400 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 110 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 150 °         |

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 1200,00 mm |
| Larghezza          | 35,00 mm   |
| Altezza            | 36,50 mm   |
| Peso prodotto      | 253,00 g   |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm    |



TUBEKITLED 1.2 G5

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | bianco             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+45 °C |
|----------------------|--------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento      | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione       | IP20/IP20         |
| Dimmerabile               | No                |
| Montaggio tipo            | Surface           |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor      |
| Con sorgente luminosa     | Sì                |
| Replaceable light source  | No                |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Norme                              | CE |
| Temperatura di superficie limitata | No |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TubeKit LED                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration TubeKit LED |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075857438   | Astuccio<br>1                  | 71 mm x 38 mm x 1,205 mm                      | 405.00 g   | 3.25 dm³  |
| 4058075857445   | Cartone di spedizione<br>8     | 1,225 mm x 210 mm x 195 mm                    | 4431.00 g  | 50.16 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.