

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Linear LED Flat Eco 6W 840

LinearLED Flat® | Sottile apparecchio di illuminazione per installazione a parete

---

#### Aree di applicazione

- Illuminazione sottopensile



---

#### Vantaggi del prodotto

- Connessione fino a 43 (versione ECO) o 18 (versione a sensore) apparecchi in fila continua
- Vari accessori inclusi: cavi e connettori

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | 6,00 W      |
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale            | 40,000 mA   |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5       |
| Classe di sicurezza          | II          |

Dati fotometrici

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                          | 320 lm        |
| Efficienza luminosa                      | 64 lm/W       |
| Temperatura di colore                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra              | > 80          |
| Standard Deviation of Color Matching     | ≤6 sdcn       |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 120 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 370,00 mm |
| Larghezza     | 67,00 mm  |
| Altezza       | 22,00 mm  |
| Peso prodotto | 325,00 g  |



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Argento            |
| Colore della struttura                   | Argento            |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento     | Pres a tipo C (EU) |
| Grado di protezione      | IP20               |
| Dimmerabile              | No                 |
| Montaggio tipo           | Surface            |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor       |
| Con sorgente luminosa    | Sì                 |
| Replaceable light source | No                 |

## Durata

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 20000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / EAC         |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LINEAR LED FLAT         |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220499 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LINEAR LED FLAT         |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854462511   | Astuccio<br>1                  | 49 mm x 80 mm x 415 mm                        | 426.00 g   | 1.63 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462528   | Cartone di spedizione<br>8     | 430 mm x 215 mm x 185 mm                      | 3842.00 g  | 17.10 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.