

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Bulkhead 6W 4000K Black

LED BULKHEAD | Apparecchi a parete e plafone



### Aree di applicazione

- Esterni
- Seminterrati, garage, magazzini

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Classe di protezione: IP54



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | 6,00 W        |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale            | 52,000 mA     |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 420 lm        |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 600 lm        |
| Efficienza luminosa                                      | 76 lm/W       |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 117,00 mm |
| Larghezza     | 70,00 mm  |
| Altezza       | 168,00 mm |
| Peso prodotto | 175,00 g  |



LED BULKHEAD 6W

MATERIALE & COLORI

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Colore del prodotto | Black |
|---------------------|-------|

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore della struttura              | Black                                 |
| Materiale del corpo                 | Polycarbonate (PC)                    |
| Materiale della copertura           | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg                                |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C       |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP54               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06               |
| Dimmerabile                            | No                 |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Posizione di montaggio                 | Parete             |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor            |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                 |
| Replaceable light source               | No                 |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA  |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Numero di illuminanti inclusi | empty |
|-------------------------------|-------|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED BULKHEAD           |      |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert           |      |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LED BULKHEAD 6W 840 BK | LEDV |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM              |      |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075271647   | Astuccio<br>1                  | 78 mm x 124 mm x 177 mm                       | 202.00 g   | 1.71 dm³  |
| 4058075271654   | Cartone di spedizione<br>8     | 327 mm x 263 mm x 196 mm                      | 1924.00 g  | 16.86 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.