

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Style Ring 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE RING | Apparecchi a parete e a soffitto con design moderno a forma rotonda



Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| Potenza nominale | 13,50 W |
|---|---------------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 100 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 200 |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Distorsione armonica totale | ≤ 20 % |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 480 lm |
|--|--------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1450 lm |
| Efficienza luminosa | 37 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 80 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 202,00 mm |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 202,0 mm |
| Larghezza | 202,0 mm |
| Altezza | 45,00 mm |
| Peso prodotto | 760,00 g |



PG ENDURA STYLE Ring MiPRC

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Grigio scuro |
|--|--------------------|
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--|--------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+85 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP44 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK07 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Parete |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Si |
| Replaceable light source | No |

Durata

| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
|---------------------------------------|-------|

SENSORE

| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / EAC / UKCA |
|------------------------------------|-----------------|
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|--|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|--|--|------------------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA® STYLE Ring Square 13W | |
| POF | Informazioni legali | Legal insert | |
| PDF | Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG | |
| Dichiarazioni di conformità CE Declaration Endura Style Ring | | CE Declaration Endura Style Ring | |
| Dichiarazioni di conformità UKCA | | Fixed LUM | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075205215 | Astuccio 1 | 65 mm x 237 mm x 228 mm | 820.00 g | 3.51 dm ³ |
| 4058075205222 | Cartone di spedizione 6 | 470 mm x 255 mm x 215 mm | 5194.00 g | 25.77 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.