

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Grey

ENDURA® STYLE WALL | Apparecchi LED slim con emissione di luce in alto e sensore opzionale



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Illuminazione per l'ingresso
- Facciate di edifici

#### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Involucro disponibile in due colori
- Disponibile con e senza sensore di movimento



# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


| Potenza nominale          | 12,00 W       |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220240 V      |
| Frequenza di rete         | 5060 Hz       |
| Corrente nominale         | 60,000 mA     |
| Fattore di potenza λ      | > 0,5         |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

## Dati fotometrici

| Flusso luminoso  | 740 lm       |  |
|--|--------------|--|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 950 lm       |  |
| Efficienza luminosa                                      | 61 lm/W      |  |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |  |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |  |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |  |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcm      |  |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 107 °        |  |

# **DIMENSIONI E PESO**

| Lunghezza     | 168,00 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza     | 100,00 mm |
| Altezza       | 273,00 mm |
| Peso prodotto | 1200,00 g |



## **MATERIALE & COLORI**

| Colore del prodotto                 | Grigio scuro |
|-------------------------------------|--------------|
| Colore della struttura              | Grigio scuro |
| Materiale del corpo                 | Aluminum     |
| Materiale della copertura           | Vetro        |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg       |

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente      | -20+40 °C          |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+85 °C          |
| Tipo di collegamento      | Terminale con vite |
| Grado di protezione       | IP44               |
| Dimmerabile               | No                 |
| Montaggio tipo            | Surface            |
| Ambiente applicativo      | Outdoor            |
| Con sorgente luminosa     | Sì                 |
| Replaceable light source  | No                 |

#### Durata

| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -     |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
|------------------------------------|-----------------|
| Temperatura di superficie limitata | No              |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## **DOWNLOAD**

|     | Documenti e certificati Nome del documento     |                         |
|-----|--|-------------------------|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE WALL       |
| PDF | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578 |
| PDF | Dichiarazioni di conformità                    | ENDURA STYLE LUM        |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM               |

#### **DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854453878   | Astuccio<br>1                  | 134 mm x 204 mm x 296 mm                      | 1525.00 g  | 8.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854453885   | Cartone di spedizione<br>4     | 425 mm x 285 mm x 315 mm                      | 6100.00 g  | 38.15 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.