

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### LED Worklight S-Stand 30W 840

WORKLIGHTS S-STAND | Faro da lavoro flessibile e portatile



#### Aree di applicazione

- Rinnovamento
- Garage
- Seminterrato
- Officine

#### Vantaggi del prodotto

- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampada alogena
- Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme

#### Caratteristiche del prodotto

- Faro da lavoro con testa orientabile
- Tipo di protezione, testa dell'apparecchio e corpo: IP65, tipo di protezione, spina: IP44
- Chiusura a rilascio rapido per regolazione della sommità degli apparecchi
- Cavo da 2 m con spina tipo E / F

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Potenza nominale             | 30,00 W                       |
| Tensione nominale            | 220...240 V                   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz                    |
| Corrente nominale            | 145,000 mA                    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,90                        |
| Distorsione armonica totale  | < 20 %                        |
| Classe di sicurezza          | I                             |
| Modalità di funzionamento    | Electronic control gear (ECG) |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 2700 lm            |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3000 lm            |
| Efficienza luminosa                                      | 90 lm/W            |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo      |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensità luminosa                                       | 1000 cd            |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <1                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | <6                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °              |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 220,00 mm |
| Larghezza          | 210,00 mm |
| Altezza            | 325,00 mm |
| Peso prodotto      | 1290,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro   |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro   |
| Materiale del corpo                      | Aluminum Steel |
| Materiale della copertura                | Vetro          |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C         |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg         |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+45 °C                |
| Temperatura di stoccaggio              | -30...+70 °C                |
| Tipo di collegamento                   | Spina con contatto protetto |
| Grado di protezione                    | IP65                        |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06                        |
| Dimmerabile                            | No                          |
| Montaggio tipo                         | Standing                    |
| Posizione di montaggio                 | Pavimento                   |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                     |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                          |
| Replaceable light source               | No                          |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED WORKLIGHT S-STAND              |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220418            |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration LED Worklight       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854572074   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 237 mm x 283 mm                       | 1538.00 g  | 5.16 dm³  |
| 4099854572081   | Cartone di spedizione<br>10    | 485 mm x 395 mm x 300 mm                      | 15380.00 g | 57.47 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.