

PRODUCTINFORMATIEBLAD OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC L

OPTOTRONIC Intelligent - DALI NFC (SELV) | Constante stroom – indoor



Toepassingsgebieden

- Lijnverlichting voor kantoor, onderwijs, industrie, opslagruimtes en detailhandel
- Installatie in noodverlichtingssystemen conform IEC 61347-2-13, appendix J
- Geschikt voor armaturen van beschermingsklasse I

Productvoordelen

- Volledig programmeerbaar via software (DALI-interface, NFC)
- Geavanceerde armatuur/drivergegevens (vermogen, energie, bedrijfsuren...) voor analyses
- DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253
- Levensduur: tot 100.000 uur (temperatuur bij $T_c = 65^\circ\text{C}$, max. 10% uitvalpercentage)
- Hoogwaardig dimmen van 1...100 % door amplitudedimmen
- Hogere lichtkwaliteit dankzij < 3% uitgangsimpelstroom
- Zeer hoge efficiëntie
- Zeer laag stand-bystroomverbruik: < 0,15 W
- Voldoen aan de veiligheidseisen vanwege overbelasting, oververhitting en Hot Plug-beveiliging

Productkenmerken

- Lijnfrequentie: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Veelzijdige DALI window driver maximaal 80W dankzij flexibel uitgangskarakteristiek
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Beschikbaar met een uitgangsstroombereik tot 2.100 mA

- Constante lichtopbrengst (CLO)
- Geïntegreerd aanpasbaar thermisch beheer (Driver Guard)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	37,00 W
Nominale uitgangsvermogen	4...37 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale uitgangsspanning	15...54 V
Ingangsspanning	220...240 V
Ingangsspanning AC	198...264 V
Gelijkspanning	176...276 V
U-OUT (werkspanning)	< 60 V
Nominale uitgangsstroom	200...1050 mA
Inschakelstroom	≤20 A
Uitgangsstroom tolerantie	±3 %
Uitgang rimpelstroom (100 Hz)	≤ 3 %
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Totale harmonische vervorming	≤ 10 %
Arbeidsfactor λ	≥0,95
E-VSA efficiëntie	89 % ¹⁾
Apparaat verliezen	3,0 W
Max. aantal E-VSA op installatieautomaat 10 A (C)	-
Max. aantal E-VSA op installatieautomaat 16 A (C)	-
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	2 kV
Piek bestendigheid	1 kV
Galvanische scheiding	SELV
Flikkerwaarde Pst LM	≤1

¹⁾ bij 230 V, 50 Hz

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	280,0 mm
Montage gat afstand, lengte	270,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0.5...1.5 mm ²
Draaddiameter aan uitgang	0.5...1.5 mm ²
Striplengte primair	8.0...9.0 mm
Booglengte	8.0...9.0 mm
Dwarsdoorsnede conductor	0.5...1.5 mm ²
Product gewicht	209,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Metaal
Body materiaal	Metaal

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-25...+60 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	75 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾

1) Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

Levensduur

Levensduur E-VSA	100000 h / 50000 h
------------------	--------------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Dimbereik	1...100 %

Oververhittingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Overbelastingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Bstand tegen overbelasting	Ja
Kortsluitingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	2,0 m ¹⁾
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I
Type aansluiting, outputzijde	Insteekverbinding

1) Uitgangsdraden moeten zo dicht mogelijk bij elkaar worden gelegd

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / BIS / RCM
Normen	Volgens IEC 61347-1 / Volgens IEC 61347-2-13 / Volgens IEC 62384 / Volgens IEC 62386 / Volgens IEC 61000-3-2 / Volgens IEC 61000-3-3 / Volgens IEC 61347
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A1

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Netwerk stand-by stroom voor CLS	
----------------------------------	--

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OTI DALI 35
	Conformiteitsverklaringen	EU declaration OTI DALI 35, 80W
	Conformiteitsverklaringen	UK declaration OTI DALI 35, 80W
	Certificaten	VDE Certificate
	Certificaten	IEC Certificate OTI DALI 35

Documenten en certificaten		Naam document
	Certificaten	OTI DALI 35
	Certificaten	OTI DALI 35
	Certificaten	OTI DALI 35
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	DALI SENSOR LS PD LI G2
	CAD-gegevens 3D PDF	OTI DALI NFC L CAD3PDF

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172074964	Onverpakt 1		215.00 g	
4062172074971	Verzenddoos 20	303 mm x 159 mm x 105 mm	4307.00 g	5.06 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.