


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Square Down Rusty

ENDURA® Classic Square | Outdoor Endura Classic square GU10



Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	68,00 mm
Breedte	81,00 mm
Hoogte	92,00 mm
Product gewicht	300,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE
DOWN BK GU10

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Rust
Kleur behuizing	Rust
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44/IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK04
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur

Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W (7W LED) / Available from January 2026
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN
	Juridische informatie	Safety insert G11219578

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854712395	Vouwdoos 1	77 mm x 92 mm x 102 mm	351.00 g	0.72 dm ³
4099854712401	Verzenddoos 6	245 mm x 110 mm x 232 mm	2287.00 g	6.25 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.