

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	27,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	650 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALEN & KLEUREN

RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	650 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
---------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP
---------------------	----------

Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DR DS-SENS-P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292873	Vouwdoos 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm ³
4099854292880	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



SP PLAT 180 / 180	DRIVER	COEF	W	lm	lm/W	EM 18 200V ENC	EM 18 230V ENC	EM 18 240V ENC
SP PLAT 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-
SP PLAT 180N 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-
SP PLAT 180N 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-
SP PLAT 180N 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-
SP PLAT 180N 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-
SP PLAT 180N 180	DRIVER 180W PULS (200V/230V/240V) SF FL EAN 4000040000000	400004	18	1080	144	+	+	+
		300004	12	1080	144	-	-	-

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.