

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2 invoerapparaat, infrarood aanwezigheidsmelder met 16x3 m bewegingsdetectie



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Trappenhuizen

Productvoordelen

- Lichtsensor tot 2000 lx
- Snelle en eenvoudige installatie met behulp van veerklemmen
- Geïntegreerde DALI-busvoeding (geen netaansluiting nodig)
- Op een DALI-lijn kunnen meerdere sensoren worden aangesloten
- Kan worden geïntegreerd in verlichtings- en gebouwbeheersystemen die DALI-2-sensoren ondersteunen
- Compatibel met het LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem
- Inclusief sluitertuig om het sensordetectiegebied te optimaliseren

Productkenmerken

- DALI-2 gecertificeerde licht- en aanwezigheidssensor voor plafondmontage
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- Detectiehoogte tot 4 m
- Groot detectiegebied voor gangtoepassingen tot 40x5 m
- Functieweergave met LED

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,10 W
Nominale spanning	10...22,5 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	105,00 mm
Montage gat afstand, lengte	66.00 mm
Breedte	105,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	105.00 mm
Hoogte	67,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	67.00 mm
Diameter	105,00 mm
Draaddiameter aan ingang	1.0...2.5 mm ²
Striplengte primair	6...8 mm
Product gewicht	119,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	75 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	4 m
Detectie zone	40x5 m
Max. aanwezigheidsdetectiegebied	40x5 m
Detectie hoek	360 °

Type montage	Verzonken
Bereik van de lichtsensor	5...2000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Technische uitrusting

– Opbouwmontage via SENSOR CM KIT

DOWNLOADS




Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
 Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Conformiteitsverklaringen	SENSOR DALI 2 LS PD

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843868	Vouwdoos 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	229.00 g	1.44 dm ³
4058075843875	Verzenddoos 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6316.00 g	44.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.