

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT SENSOR 50 | Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 6000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen
- Parking
- Tuinen en balkons

Productvoordelen

- Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor
- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°

Productkenmerken

- Flexibele bewegings- en daglichtsensor
- Sensor met 350° draaien en 200° kantelen
- Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W
- IP-klasse: IP65
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik
- Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	41 W / 27 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	185/130 mA
Inschakelstroom	37.96 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	33.8 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	15
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	25
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Piek bestendigheid	4 kV
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	6 kV
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	6000 lm / 4000 lm
Lichtstroom efficiëntie	145 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	100 ° x 100 °



FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK



FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	201,00 mm
Breedte	57,00 mm
Hoogte	219,00 mm
Product gewicht	888,00 g
Kabellengte	1000 mm



FL 50 SN SY100

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart

RAL nummer [PIM]	RAL 9017
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944	C4
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Plafond
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	320 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 20 %

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	40 °...160 °
Sensorgestuurde schakeltijd	10 s...12 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...12 m

Detectiedrempel van daglichtsensor	10...2000 lx
IP-waarde sensor	IP65

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

Veiligheidsadvies

– Max. windbelasting oppervlak 0,027 m²

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
	Juridische informatie	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Phocell_G11195969
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205496
	Juridische informatie	Legal Insert G11257402
	Conformiteitsverklaringen	FLOODLIGHT GEN4
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FLOODLIGHT GEN4

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	ULD-bestand (DIALux)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ROLF-bestand (RELUX)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Lichtverdelingscurve type polair	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Floodlight Sensor G4
	CAD STEP 3D	FL G4 SEN 41W

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854306921	Vouwdoos 1	69 mm x 206 mm x 229 mm	985.00 g	3.26 dm ³
4099854306938	Verzenddoos 8	426 mm x 292 mm x 254 mm	8493.00 g	31.60 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

	Medium dimmable				No. Medium dimmable			
	LINK	SENSOR	TIME	LIGHT	DM	TIME	LIGHT	
	0	+100lux	0	10min	0	0	5%	
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	25%	ON
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	ON
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	ON
	0	+100lux	0	10min	0	0	5%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	25%	25% ON
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	45% ON
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	45% ON
	0	+100lux	0	10min	OFF	0	25%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	OFF	0	45%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	OFF	0	5%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	25%	OFF
	0	+100lux	0	10min	ON	0	45%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	OFF
	0	+1000lux	0	10min	ON	0	45%	OFF

	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm
FL 10 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 1000 lm	0 W / 1000 lm



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.