

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66

DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING | Flexibele vochtbestendige armaturen met doorvoerbedrading en Multi Lumen



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Werkplaatsen, assemblagelijnen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Parkeergarages
- Ondergrondse parking



Productvoordelen

- Gelijkmatig verdeeld licht
- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Maakt deelname aan eventuele financieringsprogramma's mogelijk in bepaalde landen om lichtbron en driver te vervangen
- Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Energiebesparing tot 66% (in vergelijking met armaturen die gebruik maken van fluorescentielampen)
- Lage flickering $\leq 5\%$

Productkenmerken

- High luminous efficacy: up to 165 lm/W
- Levensduur (L80/B50): tot 100.000 uur (bij 25 °C)
- Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC)
- Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar



- Doorvoerbedrading 3x1,5mm² reeds geïnstalleerd
- Lichtstraalhoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP66
- Slagvastheid: IK08

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	34 W / 31 W / 26 W / 19 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	153/128/119/90 mA
Inschakelstroom	20 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	187 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	26
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	42
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Totale harmonische vervorming	$\leq 23 \%$
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	5600 lm / 5100 lm / 4300 lm / 3100 lm
Lichtstroom efficiëntie	165 lm/W / 163 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °
UGR longitudinal	≤ 25.4



DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66




DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
34 W	6500 K	5600 lm	165 lm/W
31 W	6500 K	5100 lm	165 lm/W
26 W	6500 K	4300 lm	165 lm/W
19 W	6500 K	3100 lm	163 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1290,00 mm
Breedte	88,00 mm
Hoogte	73,00 mm
Product gewicht	1225,00 g



DP FLEX TH

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
RAL nummer [PIM]	RAL 7045
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L)
Type bescherming	IP66
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Pendel/opbouw
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
----------------------------	------------------------

Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	61000 h
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	225/125 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	5 %

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen.
Toegevoegde functie	EVERLOOP / MULTI SELECT

Upgrade- en vervangingscomponenten

Components Light Source

Product afbeelding	Naam product	EAN
--------------------	--------------	-----



LISOEV 1150X35 54 34W 865 DP FLEX

4099854522185

Components Driver

Product afbeelding	Naam product	EAN
--------------------	--------------	-----



DR DS-P -40/220-240/475 L NSV

4099854258497

Technische uitrusting

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)
- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS




Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP FLEX TH
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LSI DP FLEX TH IP66
	Juridische informatie	Legal Insert DP HE
	Conformiteitsverklaringen	DP FLEX TH
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DP FLEX TH
	Certificaten	DAMP PROOF FLEX TH
	EPD	EPD EN DAMP PROOF FLEX

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66
	LDT-bestand (Eulumdat)	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66



Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854440625	Vouwdoo 1	1,328 mm x 95 mm x 78 mm	1457.00 g	9.84 dm³
4099854440632	Verzenddoos 6	1,350 mm x 248 mm x 215 mm	9881.00 g	71.98 dm³

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

[illegible]

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.