

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Nightlux Cone 830 DIM USB Black

NIGHTLUX CONE | Mobiele armaturen voor binnen



#### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Decoratieve toepassingen

#### Productvoordelen

- Eenvoudige en flexibele installatie via magnetisch wandpaneel
- Eenvoudige configuratie via schroevendraaier

#### Productkenmerken

- Dimbaar via Touch DIM
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Nominale vermogen             | 1,80 W  |
| Nominale spanning             | 5 V     |
| Totale harmonische vervorming | < 70 %  |
| Veiligheidsklasse             | III     |
| Bedrijfsmodus                 | Battery |

Fotometrische gegevens

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                              | 110 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 68 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K               |
| Lichtkleur                               | Warm White           |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                  |
| Stralingshoek                            | 106 °                |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 100,00 mm |
| Breedte         | 146,00 mm |
| Hoogte          | 120,00 mm |
| Product gewicht | 290,00 g  |



NIGHTLUX CONE 830 DIM USB BK

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart              |
| Kleur behuizing       | Zwart              |
| Body materiaal        | Plastic            |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
|---------------------------------------|--------|

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+70 °C |
| Type aansluiting                         | USB Type-C   |
| Type bescherming                         | IP20         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03         |
| Dimbaar                                  | Ja           |
| Type of dimming [GMS]                    | 3 DIM        |
| Montagetype                              | Surface      |
| Montagelocatie                           | Stopcontact  |
| Met lichtbron                            | Ja           |
| Vervangbare lichtbron                    | Nee          |

Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 15000 |
|---------------------|-------|

BATTERIJ

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Batterijformaat              | Others |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1      |
| Oplaadtijd batterij          | < 4 h  |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / EAC / UKCA  |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf juni 2025 |
|-------------------|-----------------------------|

Technische uitrusting

- Inclusief oplaadkabel

Veiligheidsadvies

- Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | NIGHTLUX 830 DIM USB                    |
|  | Juridische informatie                       | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration USB gadgets              |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | UKCA Declaration USB gadgets            |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4099854478789 | Vouwdoos<br>1                             | 120 mm x 120 mm x 126 mm               | 355.00 g     | 1.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854478796 | Verzenddoos<br>4                          | 250 mm x 130 mm x 262 mm               | 1599.00 g    | 8.52 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.