

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Hornet 1X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Plafondarmaturen van goudkleurig metaal en textiel met E14 fitting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Aan/uit-schakelaar op 1-spotmodel voor comfortabele bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Inclusief dimbare OSRAM LED lampen

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en stof
- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,80 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	13,000 mA
Inschakelstroom	0.013 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	192 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	984
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	915
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	984
Arbeidsfactor λ	0,9
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	250 lm
Lichtstroom efficiëntie	35.7 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	0,7
Stroboscoopeffect waarde SVM	0,25
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	285.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	100,00 mm
Breedte	145,00 mm
Hoogte	145,00 mm
Product gewicht	360,00 g



DECOR SPOT HORNET 1X2.8W
827 E14

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/goud
Kleur behuizing	Zwart/goud
Body materiaal	Staal Polyesterkatoen
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SPOT HORNET E14
	Conformiteitsverklaringen	LUM DECOR SPOT HORNET
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LUM DECOR SPOT HORNET

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075847743	Vouwdooos 1	122 mm x 172 mm x 153 mm	491.00 g	3.21 dm³
4058075847750	Verzenddooos 4	250 mm x 180 mm x 315 mm	2292.00 g	14.18 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.