

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT

DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR | Semi-inbouw downlights geschikt voor renovatie van bestaande plafonduitsparingen met geïntegreerde driver en sensor



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Ontvangstruimtes, foyers, gangen, gemeenschappelijke ruimtes

Productvoordelen

- De oplossing voor comfortabele renovatie: universele montage in bestaande plafonduitsparingen
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour / Multi Lumen)
- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 145 lm / W
- Zeer homogene lichtverdeling
- Verdere varianten met aan/uit en DALI-2 driver beschikbaar

Productkenmerken

- Aanwezigheids- en daglichtsensorregeling (PIR)
- Multi Colour-functie: 3.000 K en 4.000 K
- Multi Lumen functie: 2 vermogensstanden selecteerbaar
- Multi Cut-out: verstelbare montageveren voor plafonduitsparingen van 65 mm tot 260 mm
- Verkrijgbaar in twee maten: 200 mm en 300 mm diameter
- Hoge kleurconsistentie: < 4 SDCM



- Beschermingstype: IP44 (kamerzijde)
- Geschikt voor doorvoerbedrading
- Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C)


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	23 W / 11 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	105 mA
Inschakelstroom	10,4 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	82 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	72
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	57
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	92
Arbeidsfactor λ	0,9
Totale harmonische vervorming	< 50 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	3200 lm / 3100 lm / 1600 lm / 1550 lm
Lichtstroom efficiëntie	140 lm/W / 135 lm/W / 145 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 4 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	110 °




DL UNIV SN D300 V 23W MS 830
WT LEDV



DL UNIV SN D300 V 23W MS 840
WT LEDV



DL UNIV SN D300 V 23W MS 840
WT LEDV




DL UNIV SN D300 V 23W MS 830
WT LEDV

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
23 W	3000 K	3100 lm	135 lm/W
23 W	4000 K	3200 lm	140 lm/W
11 W	3000 K	1550 lm	140 lm/W
11 W	4000 K	1600 lm	145 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	300,00 mm
Hoogte	22,00 mm
Product gewicht	725,00 g



DL UNIV SN D300 V 23W ML
83040 WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP44/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Opbouw/inbouw
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	65...260 mm
Inbouwdiepte	22,0 mm
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	50000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	165mA / 82 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 10 %

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...3 min
Detectiebereik van bewegingssensor	3...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	10...40 lx

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2025
Toegevoegde functie	MULTI SELECT

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL UNIV SN RING D300 BN	4099854559518
	DL UNIV SN RING D300 BK	4099854559495

Technische uitrusting

- Extra afdekkingen apart verkrijgbaar in ronde vorm en in verschillende kleuren
- Inclusief veiligheidskoord

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11249993 DOWNLIGHT UNIVERSAL
 Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Juridische informatie	Safety Insert G11207793
 Juridische informatie	G11252354 Light source insert
 Juridische informatie	Legal insert DL UNIV
 Conformiteitsverklaringen	CE declaration DL UNIV
 Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA declaration DL UNIV




Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 830 WT LEDV
	IES-bestand (IES)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 830 WT LEDV
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT LEDV
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 830 WT LEDV
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL UNIV SN D300 V 23W MS 830 WT LEDV
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	DL UNIV SN D300 V 23W MS 830 WT LEDV
	Lichtverdelingscurve type polair	DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT LEDV
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Downlight-Universal
	CAD STEP 3D	DL UNIV SN D300

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854541438	Vouwdoos 1	315 mm x 305 mm x 60 mm	900.00 g	5.76 dm³
4099854541445	Verzenddoos 7	447 mm x 330 mm x 330 mm	7103.00 g	48.68 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.