

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 30 23W 940 S130

LINEAR INDIVIDUELE LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbronnen voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	23,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	466,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3000 lm
Lichtstroom efficiëntie	130 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA



LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854285080	Vouwdoos 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285097	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285103	Verzenddoos 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCREF	EAN	LOCREF	EAN	LINEAR INCL. EDPBK
				408985406760	0 1000 P ADV 300 PS BK
				408985407233	0 1000 P ADV 300 PS BK
408985405259	LOCREF 1007-29 05 ADV 300 ADV 300 PS BK	408985406176	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985407232	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406763	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406889	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406762	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406778	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406761	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406767	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
408985405000	LOCREF 1007-29 05 ADV 300 ADV 300 PS BK	408985405009	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406765	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
		408985406000	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406764	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406766	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406768	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406769	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
408985405110	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985404991	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406760	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
		408985405008	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406764	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406766	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406768	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406769	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406770	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406771	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
408985405158	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985405028	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406772	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406773	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406774	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
408985405233	LOCREF 1007-29 05 ADV 300 ADV 300 PS BK	408985405029	LOCREF 100801 29 1000 ADV 300 PS	408985406775	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
				408985406776	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK
408985405204	LOCREF 1007-29 05 ADV 300 ADV 300 PS BK			408985406777	0 1000 P ADV 300 ADV 300 PS BK

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.