

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Brick 3xGU10 White and Wood

LED Spot Brick | Plafondarmaturen van gemengde materialen met verstelbare GU10-spots

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, slaapkamers, kelders



Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met matwit oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Materiaal behuizing: metaal en hout
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	380,00 mm
Breedte	50,00 mm
Hoogte	115,00 mm
Product gewicht	470,00 g



LED SPOT BRICK 3XGU10 WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit Houtdecor
Kleur behuizing	Wit Houtdecor
Body materiaal	Staal Rubberhout
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Plafond
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Nee

Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Available from October 2025
Aantal inbegrepen lichtbronnen	3

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LED SPOT BRICK G11238936
	Conformiteitsverklaringen	LED SPOT CE declaration

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075852549	Vouwdoos 1	92 mm x 112 mm x 412 mm	626.00 g	4.25 dm ³
4058075852556	Verzenddoos 4	245 mm x 205 mm x 435 mm	2894.00 g	21.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.