

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Spot Brick 4xGU10 White and Wood

LED Spot Brick | Plafondarmaturen van gemengde materialen met verstelbare GU10-spots

---

### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, slaapkamers, kelders



---

### Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met matwit oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

---

### Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Materiaal behuizing: metaal en hout
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 520,00 mm |
| Breedte         | 50,00 mm  |
| Hoogte          | 115,00 mm |
| Product gewicht | 680,00 g  |



LED SPOT BRICK 4XGU10 WT

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Kleur van het product                 | Wit Houtdecor    |
| Kleur behuizing                       | Wit Houtdecor    |
| Body materiaal                        | Staal Rubberhout |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C           |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Muur / Plafond           |
| Instelbaar                  | Ja                       |
| Met lichtbron               | Nee                      |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Vervangbare lichtbron       | Nee  |
| Omschrijving van de fitting | GU10 |

NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 5W LED / Available from October 2025 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 4                                                           |

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | LED SPOT BRICK G11238936 |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | LED SPOT CE declaration  |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4058075852563 | Vouwdoos<br>1                             | 92 mm x 112 mm x 552 mm                | 868.00 g     | 5.69 dm³  |
| 4058075852570 | Verzenddoos<br>4                          | 245 mm x 205 mm x 580 mm               | 3937.00 g    | 29.13 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.