

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Orbis Milan 305 mm 2XE27 NK

Orbis Milan | Plafondarmaturen met fitting en metalen ring



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

### Productvoordelen

- Vervangbare LED lamp
- Elegant ontwerp

### Productkenmerken

- Decoratieve huisverlichting
- Armatuur met fitting
- Materiaal glas en metaal




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 305,00 mm |
| Hoogte          | 100,00 mm |
| Product gewicht | 1050,00 g |



ORBIS MILAN

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kleur van het product                 | Nikkel |
| Kleur behuizing                       | Nikkel |
| Body materiaal                        | Steel  |
| Materiaal afdekking                   | Glas   |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP20                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                       |
| Met lichtbron               | Nee                          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vervangbare lichtbron | Nee |
|-----------------------|-----|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

|                                                                                    | Documenten en certificaten                  | Naam document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ORBIS                    |
|   | Juridische informatie                       | Legal Insert             |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075829145 | Vouwdooos<br>1                            | 175 mm x 300 mm x 300 mm               | 1409.00 g    | 15.75 dm <sup>3</sup> |
| 4058075829152 | Verzenddoos<br>4                          | 620 mm x 314 mm x 380 mm               | 6404.00 g    | 73.98 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.