

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Decor Puck 3XPendant LN 36W 930 Black

Decor Puck | Decoratieve armaturen van metaal met geïntegreerde LED



#### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

#### Productvoordelen

- Geometrische vormen ontmoeten een gelijkmatige verlichting
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Twee opties voor eenvoudige wandinstallatie (via EU-stekker met kabel of directe bedrading)
- Beweegbare kop voor gericht licht
- Eenvoudige montage
- CRI>90 voor natuurlijk ogende kleuren

#### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Optioneel 1,5 m kabel met EU-stekker (alleen voor wandversie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 36,00 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 300,000 mA    |
| Inschakelstroom                                             | 0,35 A        |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>                        | 46 µs         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 36            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 22            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 36            |
| Veiligheidsklasse                                           | II            |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lichtstroom             | 1250 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie | 35 lm/W    |
| Kleurtemperatuur        | 3000 K     |
| Lichtkleur              | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra  | > 90       |
| Stralingshoek           | 120 °      |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1080,00 mm |
| Breedte         | 200,00 mm  |
| Hoogte          | 1500,00 mm |
| Product gewicht | 3900,00 g  |



DECOR PUCK 3XPENDANT LN  
36W 930 BK

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart              |
| Kleur behuizing                       | Zwart              |
| Body materiaal                        | Steel              |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Suspended                |
| Montagelocatie              | Plafond                  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Met lichtbron               | Ja                       |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                      |

NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR PUCK PENDANT              |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR PUCK_KYOTO_930            |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930 |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075846562 | Vouwdooos<br>1                            | 152 mm x 322 mm x 922 mm               | 4580.00 g    | 45.13 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075846579 | Verzenddooos<br>2                         | 942 mm x 342 mm x 330 mm               | 10513.00 g   | 106.31 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.