

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Corolle Wall G9 Orange

Decor Corolle | Decoratieve armaturen van kleurrijk metaal en glas met verwisselbare lichtbron



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Maakt het mogelijk om een stijlvolle retrostijl te creëren
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Kleur bijpassende textielkabels

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	135,00 mm
Breedte	210,00 mm
Hoogte	245,00 mm
Product gewicht	620,00 g



DECOR COROLLE WALL G9

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Oranje
Kleur behuizing	Oranje
Body materiaal	Staalglas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G9

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal wattage van de lamp: 20 W (5 W LED)
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR COROLLE WALL G9
	Conformiteitsverklaringen	DECOR LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM COROLLE_SMOKE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075849044	Vouwdoos 1	147 mm x 257 mm x 227 mm	1002.00 g	8.58 dm ³
4058075849051	Verzenddoos 4	530 mm x 310 mm x 249 mm	4258.00 g	40.91 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.