

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Flip 30cm 3000K USB

Linear LED Flip Sensor | Onderkastarmatuur met 90° draaibare lampbehuizing



Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting

Productvoordelen

- Geschikt voor montage in hoeken, wand of onderkast
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- 90° roterende kop voor veelzijdig gebruik
- PIR-beweging en daglicht sensor

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,80 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	760,000 mA
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	250 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	270 lm
Lichtstroom efficiëntie	65 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcn
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	305,00 mm
Breedte	49,10 mm
Hoogte	25,50 mm
Product gewicht	150,00 g



LINEAR LED FLIP SEN 30CM 830
USB

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	120 °
Detectiebereik van bewegingssensor	≥ 3 m

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- USB kabel, lengte: 1 m
- 3x AA-batterijcompartiment (batterijen niet inbegrepen)

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LINEAR LED FLIP SEN
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LINEAR LED FLIP SEN 30CM 830 USB
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Linear LED Flip Sensor

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854462832	Vouwdoos 1	42 mm x 62 mm x 358 mm	226.00 g	0.93 dm³
4099854462849	Verzenddoos 8	375 mm x 183 mm x 150 mm	2059.00 g	10.29 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.